



Phonefax | **33**

SAGEM Phonefax 33S

**Phonefax multicommutation
avec téléphone et fonction SMS***



SMS via le réseau téléphonique

Envoyer

Recevoir

Sauvegarder

Imprimer

- Fonction SMS* : envoyez, recevez, diffusez, imprimez et sauvegardez vos SMS.
- Fax à transfert thermique doté de la fonction multidiffusion
- Téléphone avec identification de l'appelant* et prise de ligne sans décrocher
- Copieur d'appoint avec fonction zoom et multicopie



SAGEM

SAGEM

Phonofax 33S

Phonofax multicommutation avec téléphone et fonction SMS*

Fonction sms* via le réseau téléphonique fixe

- Envoi et réception de sms via le réseau téléphonique fixe
- Impression et sauvegarde de messages-sms (capacité de 30 sms)
- Multi-diffusion (jusqu'à 5 destinataires)
- Clavier alphabétique (QWERTY)
- Impression de brouillon de sms avant émission
- Transfert de sms

Télécopieur à transfert thermique

- Groupe ITU 3 compatible (T.30 standard/T.30 nouveau)
- Vitesse de modem de 9600 bps avec repli automatique
- Résolution horizontale : 8 pixels/mm,
- Résolution verticale standard : 3.85 lignes/mm
- Résolution verticale fine : 7.7 lignes/mm
- En-tête de page et recomposition automatique
- Méthode d'impression : transfert thermique
- Chargeur automatique de documents de 10 pages
- Fonction horloge
- Mémoire de 15 pages
- Multi-diffusion : 5 groupes de 25 destinataires
- Relève et dépôt de fax
- Bac papier de 50 pages

Téléphone

- Répertoire de 50 entrées
- 10 mélodies d'appel
- Prise de ligne sans décrocher
- Composition des numéros à la chaîne
- Présentation ou identification du numéro de l'appelant*

Copieur d'appoint

- Multicopie jusqu'à 15 pages
- Résolution fine ou photo
- Fonction zoom (agrandissement / réduction) : 50 % à 150 %
- 16 nuances de gris

Informations générales

Conçu pour Alimentation

PSTN/PABX
195-264V AC/47-63 Hz

Consommation électrique

Veille : < 2W
Emission : 15 W
Réception : 15 W
Copie : 15 W
Conversation téléphonique : 4 W

Affichage

Affichage cristaux liquides (LCD)
2 lignes avec 16 caractères
Caractères européens

Installation

Par Menu et pages d'aide "Easy-install"

Dimensions (L x l x h)

Emballé : 390 x 305 x 215 mm
Déballé : 312 x 220 x 132 mm

Poids

Emballé : 3.7 kg
Déballé : 2.6 kg

Plage de température

En fonctionnement : 5° - 40 ° C
Stockage avec emballage : -25 ° - 50 ° C
Stockage sans emballage : 0 - 45° C

Humidité relative

En fonctionnement : 15 - 85 %
Stockage avec emballage : 5 - 95 %
Stockage sans emballage : 15 - 85 %

L'emballage standard comprend

- Télécopieur ainsi que les câbles (secteur et réseau téléphonique)
- Film encreur de démarrage
- Guide d'installation
- Manuel d'utilisation

Accessoires

Film encreur TTR 300 avec la carte
"PLUG'N'PRINT" / jusqu'à 140 pages en format A4

* en fonction de la disponibilité du service sur le réseau d'opérateurs locaux

Tous droits réservés. Les informations et spécifications mentionnées au présent document sont de nature à être modifiées sans préavis. Sagem SA s'efforce d'assurer que toute information apparaissant ci-dessus est correcte, mais ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de quelque erreur ou omission.

SAGEM SA Division Terminaux et Internet

Activité Terminaux Internet - Tél. + 33 1 40 70 63 63 - Fax + 33 1 40 70 66 40
www.sagem.com

Le Ponant de Paris - 27, rue Leblanc - 75512 PARIS cedex - FRANCE

SAGEM SA - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 33 300 000 € - RCS de Paris B 562 082 909

